

Typové označení 220 V	Typové označení 380 V	Příkon čerpadla kW	Samonas. schopnost čerpadla	Max. výkon l/h	Velikost tlakové nádoby	Pracovní přetlak nádoby bar	Doporučený zapínací tlak bar	Doporučený vypínací tlak bar	Vodní zásoba tlakové nádoby v l	Orientační počet bytových jednotek
PKm 60-1/2-SF	PK 60-1/2-SF	0,37	ne	1800	2 l	1,2	1,4	2,8	neuveдена	zahr. chatka
PKm 60-1/24-SF	PK 60-1/24-SF	0,37	ne	1800	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
PKm 60-1/24-CL	PK 60-1/24-CL	0,37	ne	1800	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
PKm 65-1/24-SF	PK 65-1/24-SF	0,5	ne	2220	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
PKm 65-1/24-CL	PK 65-1/24-CL	0,5	ne	2220	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
PKm 70-1/40-CL	PK 70-1/40-CL	0,6	ne	2760	40 l	1,8	2	4	15	2
PKm 100-1/60-CL	PK 100-1/60-CL	1,1	ne	3300	60 l	2,8	3	5	19	2
PKSm 60-1/2-SF	PKS 60-1/2-SF	0,37	ano	1800	2 l	1,2	1,4	2,8	neuveдена	zahr.chatka
PKSm 60-1/24-SF	PKS 60-1/24-SF	0,37	ano	1800	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
PKSm 60-1/24-CL	PKS 60-1/24-CL	0,37	ano	1800	24	1,2	1,4	2,8	7	1
PKSm 65-1/24-SF	PKS 65-1/24-SF	0,5	ano	2220	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
PKSm 65-1/24-CL	PKS 65-1/24-CL	0,5	ano	2220	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
PKSm 70-1/40-CL	PKS 70-1/40-CL	0,6	ano	2760	40 l	1,8	2	4	15	2
JSWm 1/CX-E/24-CL	JSW 1/CX-E/24-CL	0,37	ano	2700	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
JSWm 1/CX-E/24-SF	JSW 1/CX-E/24-SF	0,37	ano	2700	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
JSWm 1/AX-E/24-CL	JSW 1/AX-E/24-CL	0,6	ano	2820	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
JSWm 1/AX-E/24-SF	JSW 1/AX-E/24-SF	0,6	ano	2820	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
JSWm 1/AX-E/40-CL	JSW 1/AX-E/40-CL	0,6	ano	2820	40 l	1,8	2	3,5	10,5	2
JSWm 10MX/40-CL	JSW 10MX/40-CL	0,75	ano	4200	40 l	2,1	2,3	3,8	11	2
JSWm 12MX/40-CL	JSW 12MX/40-CL	0,9	ano	4500	40 l	2,6	2,8	4,3	11	2
JSWm 15MX/40-CL	JSW 15MX/40-CL	1,1	ano	4800	40 l	2,8	3	4,5	10,5	2
JCRm 1C/24-CL	JCR 1C/24-CL	0,37	ano	2700	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
JCRm 1C/24-SF	JCR 1C/24-SF	0,37	ano	2700	24 l	1,2	1,4	2,8	7	1
JCRm 1A/24-CL	JCR 1A/24-CL	0,6	ano	3000	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
JCRm 1A/24-SF	JCR 1A/24-SF	0,6	ano	3000	24 l	1,8	2	3,5	6,5	1- 2
JCRm 1A/40-CL	JCR 1A/40-CL	0,6	ano	3000	40 l	1,8	2	3,5	10,5	2
JCRm 10M/40-CL	JCR 10M/40-CL	0,75	ano	4200	40 l	1,9	2,1	3,6	10,5	2
JCRm 12M/40-CL	JCR 12M/40-CL	0,9	ano	4500	40 l	2,2	2,4	3,9	10,5	2
JCRm 15M/40-CL	JCR 15M/40-CL	1,1	ano	4800	40 l	2,5	2,7	4,2	10,5	2
JSWm 3BM/80-VT*	JSW 3BM/80-VT*	1,5	ano	7200	80 l	2,8	3	5	25	2- 3
JSWm 3BL/100-VT*	JSW 3BL/100-VT*	1,5	ano	9600	100 l	2	2,2	3,7	26	3- 4
CPm 170-80-VT*	CP 170-80-VT*	1,1	ne	7200	80 l	2	2,2	3,7	21	2
CPm 190-100-VT*	CP 190-100-VT*	1,5	ne	8400	100 l	2,4	2,6	4,1	28	3

Vzhledem ke stále probíhající inovaci si firma SIWATEC, a.s. vyhrazuje právo změny uvedené specifikace.